粗效折叠式过滤器

特性：捕捉5um以上颗粒灰尘、风量大、阻力小、成本低



F9级中效袋式过滤器



G2级粗效过滤器



G3级粗效过滤器



G4级粗效过滤器



GC级活性炭粗效过滤器

性能数据

型号级别	外形尺寸(mm) 宽X高X深	额定风率 (m^3/h)	初阻力 (pa)	效率% 计重法	材料		
					外框	滤料	防护网
4001G1	595x595x21	3200	25	65	纸 铝合金 镀锌板	JEK40滤材	双面镀锌铁丝网 双面喷塑铁丝网
	595x495x21	2700					
	595x295x21	1600					
	595x295x21	800					
4001G2	595x595x46	3200	30	75	纸 铝合金 镀锌板	JEK50滤材	双面镀锌铁丝网 双面喷塑铁丝网
	595x495x46	2700					
	595x295x46	1600					
	595x595x46	800					
4001G3	595x495x46	3200	45	85	纸 铝合金 镀锌板	JEK60滤材	双面镀锌铁丝网 双面喷塑铁丝网
	595x295x46	2700					
	295x295x46	1600					
	595x595x46	800					
4001G4	595x595x46	3200	55	90	纸 铝合金 镀锌板	JEK70滤材	双面镀锌铁丝网 双面喷塑铁丝网
	595x495x46	2700					
	595x295x46	1600					
	295x295x46	800					

中效袋式过滤器


特性：捕捉1-5um的颗粒尘埃、容尘量大、风量大、可重复清洁使用。



F5级中效袋式过滤器




F6级中效袋式过滤器



F7级中效袋式过滤器



F8级中效袋式过滤器



F9级中效袋式过滤器

性能数据

型号级别	外形尺寸(mm) 宽X高X深	袋数	额定风量 (m^3/h)	外形尺寸(mm) 宽X高X深	袋数	额定风量 (m^3/h)	初阻力 (pa)	效率% 比色法	材料	
									外框	滤料
F5	595x595x600	6	3200	495x295x600	6	1600	50	40-50	铝合金/镀锌板	F5级无纺布
	595x495x600	6	2500	495x295x600	4	1300				
F6	595x595x600	6	3200	495x295x600	6	1600	55	60-70	铝合金/镀锌板	F6级无纺布
	595x495x600	6	2500	495x295x600	4	1300				
F7	595x595x600	10	3200	595x495x600	10	2700	110	80-85	铝合金/镀锌板	F7级无纺布
	595x595x600	8	3000	495x295x600	8	1300				
F8	595x595x600	10	3200	595x495x600	10	2700	120	90-95	铝合金/镀锌板	F8级无纺布
	595x595x600	8	3000	495x295x600	8	1300				
F9	595x595x600	8	3200	595x495x600	4	2200	120	97-98	铝合金/镀锌板	F9级无纺布
	595x495x600	6	2700	595x295x600	4	1300				